

Druckwellenschalter

Druckwellenschalter
Druckwellenschalter im Gehäuse

Druckwellenschalter PE-DW4-0

Technische Daten

Kontaktabstand	0,3mm - 0,4mm
Ansprechdruck	1...2mbar
Belastbarkeit	max. 230V AC / 0,5A
Schalzhäufigkeit	max. 10 Schaltungen pro Sekunde
Max. Druck / Sog	ca. 50mbar
Temperatenausgleich	-30°C innerhalb von 20min
Temperaturbereich	-15°C bis +55°C



Werkseitig auf Druck öffnet eingestellt (kann nach Anweisung umgestellt werden)

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-310	PE-DW4-0	Druckwellenschalter	1 Stück	
0-310/5			ab Losgröße 5 Stück	
0-310/10			ab Losgröße 10 Stück	

Druckwellenschalter im Gehäuse PE-DWG4-0

Technische Daten

Kontaktabstand	0,3mm - 0,4 mm
Ansprechdruck	1...2mbar
Belastbarkeit	max. 230V AC / 0,5A
Schalzhäufigkeit	max. 10 Schaltungen pro Sekunde
Max. Druck / Sog	ca. 50mbar
Temperatenausgleich	30°C innerhalb von 20min
Temperaturbereich	-15°C bis +55°C
Maße	75mm x 50mm x 50mm
Schlauchanschluss	Außen für Schlauch 2/4mm
Schutzart	IP65



Werkseitig auf Druck öffnet eingestellt (kann nach Anweisung umgestellt werden)

Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-311	PE-DWG4-0	Druckwellenschalter im Gehäuse	1 Stück	
0-311/5			ab Losgröße 5 Stück	
0-311/10			ab Losgröße 10 Stück	