

Lichtschranken

Einweglichtschranken

Einweglichtschranke PE-ELD 24V

Technische Daten Sender

Speisespannung	12...24V AC/DC
Stromaufnahme	25mA
Abmessungen	35mm x 30mm x 110mm
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Reichweite	1m bis 15m
Schutzart	IP54
Gehäusematerial	ABS
Anzeige	1 LED Rot betriebsbereit
Ausrichtung	Stufenlos schwenkbare Platine (180° vertikal / 10° horizontal)

Technische Daten Empfänger

Ausgang	Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	125V AC 0,5A 30V DC 1A
Anzeige	1. LED Rot Hindernis im Strahlengang 2. LED Rot betriebsbereit
Sonstige Daten	siehe Sender



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-201	PE-ELD-24V	Einweglichtschranke Sender / Empfänger Bis 15 Meter Reichweite 12...24V AC/DC	1 Stück	
0-201/5			ab Losgröße 5 Stück	
0-201/10			ab Losgröße 10 Stück	

Einweglichtschranke PE-ELB 24V (Sender Batteriebetrieb)

Technische Daten

Speisespannung Sender	2x 3,6V Lithium Batterien oder 12V bis 24V AC/DC
Stromaufnahme Sender	0,5mA / Batterielebensdauer ca. 15 Monate
Speisespannung Empfänger	12V bis 24V AC/DC
Stromaufnahme Empfänger	30mA
Abmessungen	110mm x 50mm x 25mm
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Reichweite	12m
Schutzart	IP45
Ausgang	Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	24V AC/DC / 0,5A



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-202	PE-ELB-24V	Einweglichtschranke Sender / Empfänger 2 x Batterie 3,6V 24V DC/AC	1 Stück	

Einweglichtschranken

Einweglichtschranke PE-WS/WE-H230

Technische Daten

Speisespannung	24...240V AC/DC
Stromaufnahme	146mA bei 24V DC
Abmessungen	74,5mm x 63mm x 23,5mm
Temperaturbereich	-25°C bis + 55°C
Reichweite	max. 40m
Schutzart	IP66
Ausgang	Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	240V AC max. 3A



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
1-203	PE-WS/WE-H230	Einweglichtschranke Sender / Empfänger / Haltewinkel Reichweite 40 Meter 24...240V AC/DC	1 Stück	
0-203/5			ab Losgröße 5 Stück	
0-203/10			ab Losgröße 10 Stück	

Einweglichtschranke PE-WS/WE-R240 mit Frontscheibenheizung

Technische Daten

Speisespannung	24V...240V AC/DC
Stromaufnahme	125mA bei 24V DC
Abmessungen	87,5mm x 65mm x 27mm
Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
Reichweite	max. 50m
Schutzart	IP69K
Ausgang	Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	240V AC max. 4A
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Sonstiges	beheizbare Frontscheibe

Mit
Frontscheiben-
heizung



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Preis Einheit
0-204	PE-WS/WE-R240	Einweglichtschranke Sender / Empfänger Reichweite 50 Meter Frontscheibenheizung 24...240V AC/DC	1 Stück	