

Lichtgitter



IHR PARTNER FÜR
SICHERHEITSTECHNIK

PES-ELG3- / 1890 / 930 / 450

Lichtgitter PES-ELG3-...

Technische Daten

Speisespannung	15V...30V DC
Stromaufnahme	Sender 100mA / Empfänger 100mA
Abmessungen	(ELG3-1890) 34mm x 29mm x ca. 2000mm
	(ELG3-0930) 34mm x 29mm x ca. 1060mm
	(ELG3-0450) 34mm x 29mm x ca. 560mm
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Reichweite	12m
Erfassungshöhe	1890mm / 930mm / 450mm
Strahlabstand	30mm
Schutzart	Strahlwassergeschützt IP65
Testeingang	+24V
Ausgang	Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	24V AC/DC / 0,5A
Anzeige	LED's in Sender und Empfänger
Anschluss	Kabel 5m
Gehäusematerial	Aluminium



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit	preis Einheit
0-211	PES-ELG3-1890	Lichtgitter Sender und Empfänger Reichweite bis 12 Meter 15...30V DC	1 Stück	
0-212	PES-ELG3-0930	Lichtgitter Sender und Empfänger Reichweite bis 12 Meter 15...30V DC	1 Stück	
0-213	PES-ELG3-0450	Lichtgitter Sender und Empfänger Reichweite bis 12 Meter 15...30V DC	1 Stück	