

# Funkempfänger

2 Kanal - 24V  
4 Kanal - 24V

## Funkempfänger PE-SET-Micro

### **Technische Daten**

Betriebsspannung	24V AC/DC
Stromaufnahme	120mA
Frequenz	433,92MHz
Ausgang	2 Relaiskontakte potentialfrei
Belastbarkeit	24V AC/DC 1A
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Abmessungen	80mm x 60mm x 30mm
Betriebsarten	bistabil/ monostabil/ kurzzeit
Handsender	TIP (2 Kanal, 50m Reichweite)



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-417	PE-SET-Micro	Funkempfänger 2 Kanal 24V AC/DC 1 Handsender TIP	1 Stück

## Funkempfänger PE-SET-NEO

### **Technische Daten**

Betriebsspannung	24V AC/DC
Stromaufnahme	120mA
Frequenz	433,92MHz
Ausgang	4 Relaiskontakte potentialfrei
Belastbarkeit	24V AC/DC 1A
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Abmessungen	80mm x 60mm x 30mm
Betriebsarten	bistabil/ monostabil/ kurzzeit
Handsender	2 Stück NEO4 (4 Kanal, 150m Reichweite)



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-418	PE-SET-NEO	Funkempfänger 4 Kanal 24V AC/DC 2 Handsender NEO4	1 Stück

# Funkempfänger

1 Kanal - 24V - kompakt



IHR PARTNER FÜR  
SICHERHEITSTECHNIK

## Funkempfänger PE-SET-NANO

### **Technische Daten**

Betriebsspannung	24V AC/DC
Stromaufnahme	20mA
Frequenz	433,92MHz
Ausgang	1 Relaiskontakt potentialfrei
Belastbarkeit	24V AC/DC 1A
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Abmessungen	48mm x 42mm x 22mm
Betriebsarten	monostabil
Handsender	TIP (2 Kanal, 50m Reichweite)



Artikel Nr.	Artikel	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1-419	PE-Set-Nano	Funkempfänger 1 Kanal 24V AC/DC 1 Handsender Tip	1 Stück